

Светодиодные заградительные огни ЗОСД и ЗОМ-СД
Сравнительная таблица ЗОСД и ЗОМ-СД (по данным сайтов производителей)

Параметр	Заградительный огонь светодиодный ЗОСД (ТД «МЕГАПРОМ») www.tdmegaprom.ru (495) 783-82-18	Заградительный огонь светодиодный ЗОМ-СД (ЗАО «ТЕХНОМОР») www.tehnomor.ru
Фотография	 <i>Модификация ЗОСД базовая и с защитной решеткой</i>	 <i>Модификация ЗОМ-СД и ЗОМ-СД-А</i>
Цвет свечения	красный (нормировано*)	красный (нормировано*)
Сила света	не менее 20 кд. (нормировано, не менее 10кд*)	не менее 10 кд. (нормировано, не менее 10кд*)
Тип источника света:	светодиодный модуль (лампа серии ЛСД с цоколем E27);	светодиодный модуль
Напряжение питания	переменное 220В 50Гц или 24, 48В под заказ	переменное 220В 50Гц или 24, 48В под заказ
Потребляемая мощность	не более 8Вт (повышенное энергосбережение)	не более 12 Вт
Защитный колпак	Улучшенное красное стекло (оптимизировано по светопропусканию красного света) или Бесцветное боросиликатное стекло	Бесцветное стекло
Решетка	Стальная защитная решетка (опционно) для защиты стекла от ударов(транспортировка, падающий лед при многоярусном освещении)	Не предусмотрена
Габаритные размеры	диаметр 227мм высота 284 мм;	диаметр 100 мм, высота 185 мм
Масса	не более 4 кг	не более 2,2 кг
Способ установки	на трубу с резьбой G3/4 фиксация финтом	на трубу с резьбой G3/4, фиксация винтом
Температура эксплуатации	от -50 до +50°С	от -50 до +50°С
Ремонтопригодность	унифицированная светодиодная лампа с цоколем E27	не предусмотрено
Срок гарантийный	3 года	2 года
Розничная цена с НДС на 2011г	5950 руб. (типовая модель ЗОСД) 6400 руб. (с решеткой)	12 500 руб.

**нормировано по требованиям: РЭГА РФ-94, ICAO (Межгосударственный авиационный комитет), Постановление Департамента Воздушного транспорта Министерства транспорта РФ (письмо исх. № ДВ.6.1-63 от 01.10.1992 г.).*

Выводы : Из представленной таблицы видно, что при равных регламентированных параметрах светильник **ЗОСД** обладает большим улучшенными эксплуатационными характеристиками (**повышенная яркость в 2 раза**, с учетом образования пыли, тумана, что особенно важно для ответственных и труднодоступных объектов, **ремонтопригодность**, возможность **защиты стеклянного колпака**) а также повышенной надежностью, что подтверждается **увеличенным гарантийным сроком** по сравнению с **ЗОМ-СД**

При этом а цена светодиодного заградительного огня **ЗОСД** в **2 раза** ниже чем **ЗОМ-СД**.