

Светодиодные заградительные огни СДЗО-05 и ЗОМ-СД
Сравнительная таблица СДЗО-05 и ЗОМ-СД (по данным сайтов производителей)

	СДЗО-05-2 220В ТУ3461-001-98227698-2007 ТД «МЕГАПРОМ» - ООО АКСИСВЯЗЬ www.tdmegaprom.ru (495) 783-82-18	ЗОМ-СД 220В ЛРАД.676761.001 ЗАО ТЕХНОМОР www.tehnomor.ru
Фотография	 СДЗО-05-2 СДЗО-05-1	 Новое и старое исполнение ЗОМ-СД
Цвет свечения	красный (нормировано*)	красный (нормировано*)
Сила света	не менее 10 кд. (нормировано*)	не менее 10 кд. (нормировано*)
Тип источника света:	светодиодный модуль (светодиодная лампа с цоколем E27);	светодиодный модуль (невзаимозаменяемый)
Угол рассеяния по уровню силы света не менее	10 кд в вертикальной плоскости от - 6град. до +6град в горизонтальной плоскости 360 градусов(нормировано*);	10 кд в вертикальной плоскости от - 6град. до +6град в горизонтальной плоскости 360 градусов(нормировано*);
Рабочее напряжение	Переменное 220В 50Гц (рабочий диапазон 85..320 В, защита от скачков и перепадов напряжения)	Переменное 220В 50Гц (рабочий диапазон не указан)
Потребляемая мощность	не более 10 Вт	не более 12 Вт
Защитный колпак	бесцветное боросиликатное стекло;	бесцветное боросиликатное стекло;
Решетка	Стальная защитная решетка в комплекте (для модификации СДЗО-05-2 (защита стекла от ударов)	Не предусмотрена
Корпус	Силуминовый сплав , степень защиты IP65 (повышенная герметичность от пыли и влаги);	Силуминовый сплав
Габаритные размеры и масса	Габариты: диаметр 160 мм, высота 305мм (285)мм, не более 2,2 кг	Габариты: диаметр 100 мм, высота 185 мм, не более 2,2 кг
Способ установки	на трубу G3/4, фиксация контргайкой	на трубу G3/4, фиксация торц. болтом
Температура эксплуатации	от -50 до +50°С;	от -50 до +50°С;
Ремонтопригодность	унифицированная светодиодная лампа E27	Не ремонтпригоден
Срок гарантийной эксплуатации	4 года	2 года
Розничная цена с НДС на 2011г	4 780 руб с НДС.	12 500 руб с НДС.

**нормировано по требованиям: РЭГА РФ-94, ICAO (Межгосударственный авиационный комитет), Постановление Департамента Воздушного транспорта Министерства транспорта РФ (письмо исх. № ДВ.6.1-63 от 01.10.1992 г.).*

Выводы : Из представленной таблицы видно, что при равных нормированных светотехнических параметрах светильник **СДЗО-05-2 220В** ТУ3461-001-98227698-2007 обладает большим улучшенными эксплуатационными характеристиками (**ремонтопригодность**, защитная решетка от падающего льда при многоярусном световом ограждении), повышенной надежностью, что подтверждается **в два раза большим гарантийным сроком** по сравнению с **ЗОМ-СД 220В** ЛРАД.676761.001 а цена светодиодного заградительного огня **СДЗО-05-2 220В** в более чем 2,5 раза ниже чем **ЗОМ-СД 220В**.